

År 1873 den 9 januari har undertecknad Kronolänsman i häradet med biträde af Nämndemmen Erik Hansson i Gnedby och Nils Petersson i Bjärka, jämt byggmästaren J.E. Werngren i Söderköping besett och värderat nedanstående åbyggnad å egendomen Fristad Westergården, belägen i Tåby socken, Björkekinds härad och Östergötlands län. 1 ½ mil från Norrköping och 3/4 mil från Söderköping, samt tillhörig Inspektoren C.Q. Appelqvist i Fristad, hvarå enligt Kongl. Majst. nådiga reglemente för allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader å landet af den 4 oktober 1870, försäkring begäres sedan de uti nämnde verk förut under brandförsäkringsbrevet No. 18074. den 26 maj 1841 wid ordningsnumren 1,2,3 och 4 försäkrade åbyggnader blifvit under åren 1870 och 1872 dels tillbyggda och dels helt och hållet nybyggda samt av en ny byggnad jemnväl tillkommit, och hafva förättningsmännen wid denna värdering, hvilken egaren begärt och äfven sjelf bevistat, funnit ifrågawarande åbyggnader uti dess nu befintliga skick, af följande beskaffenhet.

Egendomen som är närmare beskrifven uti ofvan åberopade brandförsäkring brevet No. 18074, ligger med mangården tvåhundra fot från en större brunn samt ladugården tjugo fot från källa, båda med ständig tillgång på watten; Och består brandredskapen på stället af en handspruta, 2 stegar, 2 brandhakar, 2 swabbar och 2 ämbare, allt i fullgodt skick, hvarjemte egaren af denna egendom har del ute av en större slangspruta.

**No.1.** Åbyggnad som till brandförsäkring anmäles:

Byggning af furutimmer, 36 fot lång, 29 fot bred samt efter år 1871 undergången större reparation och påbyggnad, 11 fot 8 tum hög på jemnvägg å 1 ½ fot hög stenfot, med sten....?

C.W. Appelqvist i Fristad

## Sidan 2

uti en större tillbyggd förstuguqvist är nu reviderad och inredd till förstuga, fyra rum på nedre och två rum jemte förstuga på öfra botten samt åtta stycken större och mindre kontor, under långt framskjutande tak af tegel på dubbla bräder.

Stenfoten värderas till	60
Stommen med revetering ut och invändigt	1500
Yttre taket som har långt utspringande takfot med tillbehör	430
Bjelklaget	40
Golfven i alla rummen och förstugorna med underlag	151
Taken i dito af bräder	151
Fot och taklister	37
Tapeter i alla rummen med spända tak	75
En trappa af plank till öfra våningen med barrier	35
8 st. wäggfasta kontor med låsar och tillbehör	24
9 fönsterluffer med glas i kitt, 3 fot 7 tum höga, 3 fot 5 tum breda, med underbleck, foder, oljemålning och beslag, jemte innanfönster	135

5 st. lufter halffönster med glas i kitt, 1 fot höga, 3 fot 5 tum breda, med oljemålning och beslag	20
1 luft frontespisfönster i bågförm och 3ne afdelningar med glas i kitt, oljemålade och beslag	25
4 lufter fönster i 1/4 dels cirkelförm, med glas i kitt, oljemålning och beslag	20
1 luft förstugudörrar, den....?, 6 fot 8 tum hög, 4 fot 1 tum bred, med mindre fönsterrutor, oljemålning lås och beslag	25
6 lufter enkla spegeldörrar, 6 fot höga, 2 fot 10 tum breda, med oljemålning, låsar och tillbehör	84
4 st. glaserade kakelugnar med luckor och allt tillbehör	120
1 st. rörspejel af tegel, oljemålade med luckor och tillbehör	25
Transport	2982

### Sidan 3

1 st. köksspejel med bakugn, samt 4 st. kakelugnsnischer och murstock, jemte plåtklädd skorsten	300
Förstuguvisten på trädpelare, med oljemålning och underwarande förstugutrappa	125
Sålunda hela husets värde	- 3407

**No.2.** Den vid detta nummer förut försäkrade byggnaden år 1871 blifvit nedrifven och en ny i stället samma år uppförd af furutimmer på 20 fots afstånd nordvest från No.1. 44 fot lång, 19 fot bred, 9 fot 9 tum hög på jemnvägg å två fot hög stenfot, innehållande förstuga och 2ne boningsrum med wind deröfver, rödfärgad under tak af tegel på dubbla bräder.

Stenfoten värderas till	75
Stommen med 4 st. hörn, 4 st. ankar och 2 st. skruf-jern	254
Yttre taket som har långt framgående takfot med tillbehör	251
Bjelklaget	42
Golfven i båda rummen och förstugan med underlag	80
Golfvet på vinden	20
Takpaneler i båda rummen af bräder	55
Fot och taklister	10

Tapeter i båda rummen, med undervarande karduspapper, och spända tak	20
Trappa till vinden af plank	20
7 fönsterluffer med glas i kitt, 4 fot 7 tum höga, 3 fot 6 tum breda, med innanfönster, foder, oljemålning och beslag	126
2 fönsterluffer med glas i kitt, 3 fot 1 tum höga, 3 fot 6 tum breda, med foder, oljemålning och beslag	24
1 luft dubbel förstugudörr, 6 fot 6 tum hög, 4 fot 1 tum bred, med oljemålning, foder och beslag	20
2 lufter enkla spegeldörrar, 5 fot 10 tum höga, 2 fot 10 tum breda med foder	
Transport	997
	3407

#### Sidan 4

målning och beslag	30
2ne skiftesväggar på vinden af bräder, jemte 2ne kontor	25
1 st. kammarspisel med jernhak, 1 st. köksspisel med dito och bakugn af tegel, jemte murstock och skorsten	225
Beklänad å alla husets knutar af 1 ½ tums plank	12
Trappa utanför byggnaden af huggen sten med öfverplan	25
Rödfärgning å huset	6

**No.3 och 4.** I stället för de wid dessa nummer förut antecknade byggnader, som år 1872 blifvit nedrifna, har samma år uppförts af timmer på 1 till 2 ½ fot hög stenfot och 22 fot nordvest från No 1. en byggnad 46 fot 6 tum lång, 20 fot 6 tum bred, 10 fot 3 tum hög på jernvägg, under tak af tegel på dubbla bräder, innehållande 3ne visthusbodar med spannmålsvind deröfver, samt af tegelhvälfvt källare i 2ne afdelningar under hela byggnadens längd.

Stenfoten med gråstens grundmurad källare	275
Källaren under byggnaden, med revetering	350
Botten i källaren af gråsten	25
Stommen af hunt?, jemte 4 st. hörn och 4 st. ankar-jern samt 10 st jernringar i källarhvalfven	279.50
Yttre taket, som har långa takutspring, med tillbehör	275
Bjelklagen, samt remstycken och bärstolar	50
Trappa till vinden af plank	7
Golfven å spannmålswinden och i bodarna af plank	200

Inredet å winden med lårrum	36		
2ne lufter fönster med glas i kitt, 3 fot 6 tum höga, 3 fot 3 tum breda, med foder, målning och beslag	24		
3ne dito med dito, 3 fot 8 tum höga, 3 fot 3 tum breda med dito	39		
		Transport	1560.50      4727

#### Sidan 5

3ne lufter beklädda dörrar, 6 fot höga, 3 fot 3 tum breda, med låser och tillbehör	27		
2ne lufter klädda källardörrar, 5 fot 4 tum höga, 3 fot 5 tum breda, med lås och beslag	16		
1 luft enkel källardörr, 5 fot 4 tum hög, 3 fot 5 tum bred med beslag	5		
Stentrappa ned till källaren af 4 st. huggna och 3 st ohuggna trappsteg	15		
3ne st. trappor utanför bodarna, af huggen sten med öfverplanen	90		
4 st. jernluckor med jernramar för källargluggarna	8		
Plankbeklänad å alla husets knutar	12		
		Sålunda hela husets värde	-      1733.50

#### Tillkommer, hvarå försäkring sökes:

**No.9** På 25 fots afstånd i söder från de sammanbyggda No 687 är år 1872 på en ny plats uppförd en fristående byggnad af resvirke med inklädnad af bräder, 40 fot lång, 13 fot bred samt 9 fot 6 tum hög på fram och 6 fot på baksidan, med... 2ne mellanväggar delad i 3ne afdelningar och begagnad till vedbodar, under åt ana sidan lutande tak af tegel på bräder och på 1 ½ fot hög stenfot.

Stenfoten värderas till	25		
Stommen af resvirket	75		
Yttre taket med tillbehör jemt brädinklädnaden af väggarna	162		
4 st. hörn och 4 st ankar-jern	8		
3ne lufter enkla dörrar, 6 fot 3 tum höga, 3 fot 1 tum breda, med låser och beslag	12		
		Sålunda hela husets värde	-      282.50
		Summa Riksmynt	6743

Slutligen anmärkes att någon sådan eldfarlig inrättning, som anförmälas uti reglementets 33 finns inom eller på mera än tvåhundra fots afstånd från denna byggnadstomt, som är belägen mer än etthundra fot från närmaste grannes tomt, äfvensom att en åbyggnad härstädes nu är till försäkring anmäld.

#### Sidan 6

wärdet af den till försäkring nu angifvna åbyggnad är således nogaste undersökning och bästa förstånd i dess nu befintliga skick, grund af medium af de sist förflutna fem årens priskuranter och markegångstaxor på

byggnadsämnen, dagsverken och arbetslöner, med ... afseende jemväl å de under senare åren högt uppstegrade priserna och byggnadseffekter, ansedt till **Sextusen Sjuhundrafyrtiotre Riksdaler Riksmünt**, det wi ansvara wara för lågt än för högt satt, hvilket försäkras af

on.....lus?

**Erik Hansson**

**Nils Petersson**

**J.E. Werngren**

Nämndemäm

Byggmästare

### **Svensk fot**

Den svenska enheten fot motsvarade 0,296 904 meter. Den delades i 12 tum (verktum), där varje tum således var cirka 2,474 centimeter lång. Under 1800-talet introducerades decimaltum som var 1/10 fot och vars längd därmed blev 2,969 centimeter. Det har funnits andra svenska fot, även indelade i 13 tum.

En längd på 2 fot (0,593808 meter) kallades aln

© Copyright © Robert Kronqvist